



GASMELDCENTRALE G8

- **INSTALLATEURSVRIENDELIJKE MONTAGE**
- **ZEER EENVOUDIGE BEDIENING**
- **OVERZICHTELIJKE AANDUIDINGEN**
- **MICROPROCESSORGESTUURD**
- **TOT 8 CONVENTIONELE DETECTIEKOPPEN**
- **GASDETECTOREN OF TEMPERATUURMEETKOPPEN**
- **3 ALARMNIVEAUS**

AAN DE CENTRALE KUNNEN TOT 8 DETECTIEKOPPEN AANGESLOTEN WORDEN. ELK VAN DE KOPPEN WORDT INDIVIDUEEL AAN DE CENTRALE VERBONDEN D.M.V. EEN 3-DRAADSLEIDING. DE MAXIMUM AFSTAND TUSSEN DE GASKOP EN DE CENTRALE KAN TOT 170 M BEDRAGEN. ER KUNNEN MEERDERE TYPES DETECTIEKOPPEN AANGESLOTEN WORDEN: ZOWEL CO- ALS HYDROGEENDETECTOREN. ZIJ BESCHIKKEN TEVENS OVER DE MOGELIJKHEID OM OOK GEWONE BRANDBARE GASSEN TE DETECTEREN. VAN ELK VAN DE GASKOPPEN KAN MEN OP DE CENTRALE DE GASCONCENTRATIE OPVRAGEN IN % LEL.

CO-DETECTIE WORDT WEERGEGEVEN IN PPM. EVENTUEEL KUNNEN ER OOK TEMPERATUURMEETKOPPEN IN DE PLAATS VAN 1 OF MEER GASKOPPEN AANGESLOTEN WORDEN; DE UITLEZING IS DAN IN °C (VAN 5 °C TOT 99 °C). ALLE MEETKOPPEN ZIJN VAN HET CONVENTIONELE TYPE. HET CONTROLEPANEEL IS SAMENGESTELD UIT INDICATIELAMPJES, DRUKKNOPPEN EN 2 DISPLAYS. HET DISPLAY TOONT DE INFORMATIE VAN DE VERSCHILLENDE DETECTIEKOPPEN NAARGELANG HET DETECTORNUMMER DAT GEVRAAGD WERD.

IN HET GEVAL DAT ÉÉN VAN DE DETECTOREN EEN ALARM GEEFT, OF INDIEN DE GASCONCENTRATIE BOVEN DE 10 % LEL STIJGT, WORDT DEZE DETECTOR AUTOMATISCH WEERGEGEVEN OP HET SCHERM. VOOR ELKE DETECTOR KUNNEN INDIVIDUEEL 3 ALARMDREMPELS VRIJ WORDEN GEPROGRAMMEERD. DESGEVALLEND KAN DE OPERATOR D.M.V. DE DRUKKNOPPEN OP DE CENTRALE EEN EVACUATIE-ALARM GEVEN, EEN BEPAALDE DETECTOR IN OF UIT DIENST ZETTEN, HET ALARMRELAIS EN DE INTERNE ALARMZOEMER RESETTEN, EN/OF DE VOLLEDIGE CENTRALE RESETTEN.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MATERIAAL: ABS/VO

AFMETINGEN: 340 X 266 X 93 MM (HXBXD)

PRIMAIRE VOEDING: 230 VAC

SECUNDAIRE VOEDING: 12 V BATTERIJ

RELAIS:

- 2 ALARMRELAIS 2 X 5A (DUBBELPOLIG)
- 1 ALARM RELAIS 1 X 5A (ENKELPOLIG)
- 1 STORINGSRELAIS 1A
- 1 X 1A (ENKELPOLIG)

DETECTIEAANDUIDING:

- GASDETECTOR: IN % LEL
- TEMPERATUURMEETKOP: VAN 50 °C TOT 99 °C

MAX. AANTAL DETECTIEKOPPEN: 8

BEKABELING: BEREIKBARE AFSTAND

- 33 M MET BEKABELING VAN 0,8 MM²
- 100 M MET BEKABELING VAN 1,5 MM²
- 170 M MET BEKABELING VAN 2,5 MM²

